

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER



DÉTERGENT DÉGRAISSANT MULTI-SURFACE SPÉCIFIQUE POUR L'APPLICATION DE ANTISCIVOLO SYSTEM

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER est un détergent alcalin universel à haut pouvoir dégraissant pour le nettoyage en profondeur des surfaces de tout résidu huileux, graisse et saleté tenace de nature organique et minérale. **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** est spécifiquement conçu pour le nettoyage des surfaces, notamment dans le secteur alimentaire et industriel, avant l'application de ANTISCIVOLO SYSTEM® ; il produit une mousse contrôlée et est idéal pour l'application mécanique ou manuelle.

UTILISATIONS

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER est spécifiquement conçu pour le nettoyage des surfaces avant l'application de ANTISCIVOLO SYSTEM.

SURFACES APPROPRIÉES À L'APPLICATION

Surfaces dures comme la céramique, la porcelaine, le clinker, le grès, les pierres naturelles, les matériaux en pierre et les matériaux en ciment.

MODE D'EMPLOI

Porter des gants, un masque et des lunettes de protection.

- 1) Nettoyer soigneusement la surface à traiter et éliminer toutes les parties incohérentes et tous les résidus de poussière.
- 2) Diluer **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** selon un rapport de 2 à 10 % en fonction du degré d'onctuosité et de saleté du sol.
- 3) **Application manuelle** : distribuer **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** sur la surface sèche et exercer une friction continue.
Application par des moyens mécaniques : utiliser le produit avec une laveuse-sécheuse ou une monobrosse.
- 4) Enlever l'excédent de produit et bien rincer le sol avec de l'eau. Si nécessaire, répéter l'opération jusqu'à l'élimination complète de toute trace de saleté, d'huile ou de traitements à base de cire.

CONSOMMATIONS

La consommation approximative de **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** est d'environ 50-100 g/m² selon la porosité du support et le degré de saleté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	liquide transparent
POIDS SPÉCIFIQUE	1,05 kg/l ±0,01
pH (tel quel)	13 environ
CONSOMMATION	50 - 100 g/m ² environ
EMBALLAGES	Bouteille de 1 kg - Bidon 5 kg



Bouteille de 1 kg • Bidon de 5 kg

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de référence correspondantes. Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l'intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'achat-vente présente sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique. Les conseils concernant l'utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation accessoire du contrat d'achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l'état actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n'engagent ni le client ni l'applicateur. En particulier, le Client est tenu d'essayer nos produits afin de vérifier leur conformité au type d'application et d'utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.