

# ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER



## DETERGENTE UNIVERSALE SPECIFICO

**ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** è un detergente alcalino con alto potere sgrassante per la pulizia profonda delle superfici da residui oleosi, grasso e sporco ostinato sia di natura organica sia minerale. **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** è specifico per la pulizia di superfici anche in ambito alimentare e industriale preliminarmente l'applicazione di **ANTISCIVOLO SYSTEM**; produce schiuma controllata ed è ideale per l'applicazione sia meccanica sia manuale.

## CAMPI D'IMPIEGO

**ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** è specifico per la pulizia di superfici preliminarmente l'applicazione di **ANTISCIVOLO SYSTEM**.

## SUPERFICI IDONEE ALL'APPLICAZIONE

Superfici dure quali ceramica, porcellana, clinker, grès, pietre naturali, materiali lapidei e materiali cementizi.

## MODALITÀ D'USO

Utilizzare guanti, mascherina ed occhiali protettivi.

1. Pulire accuratamente la superficie da trattare verificando che non siano presenti parti incoerenti o residui di polvere.
2. Diluire **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** dal 2 al 10% in funzione del grado di untuosità e sporcizia del pavimento.
3. Applicazione manuale: distribuire **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** sulla superficie asciutta ed esercitare una frizione continua. Applicazione con mezzo meccanico: utilizzare il prodotto con macchina lavasciuga o monospazzola.
4. Rimuovere l'eccesso di prodotto e risciacquare bene il pavimento con acqua. Se necessario ripetere l'operazione fino a completa rimozione di ogni residuo di sporco, olio o trattamenti a base di cere.

## CONSUMI

Il consumo indicativo di **ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER** è di circa 50-100 g/m<sup>2</sup> in base alla porosità del supporto e al grado di sporco.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Liquido, trasparente
PESO SPECIFICO	1,05 kg/l +/-0,01
pH (tal quale)	13 circa
CONSUMO	ca. 50-100 g/m <sup>2</sup>
CONFEZIONI	bottiglia da 1 kg - tanica da 5 kg



Bottiglia da 1 kg • Tanica da 5 kg

**Note legali** - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito [www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it), e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.

Rev. 11-21 / Pag. 01/2