

ARMOCLEANER CFK

OTAPALO ZA ČIŠĆENJE LAMELA ARMOSHIELD CFK.

ARMOCLEANER CFK razrjeđivač je namijenjen čišćenju lamela ARMOSHIELD CFK od ugljikove prašine i površinskih ostataka. Prije spajanja lamela potrebno je obje strane očistiti krpom. Proizvod nije toksičan niti štetan i ima visoku moć čišćenja.



PREDNOSTI

- ✓ Nije toksičan niti štetan.
- ✓ Hlapljivo i vrlo brzo sušenje.
- ✓ Ne mijenja snagu prijanjanja i mehanička svojstva specifičnog epoksidnog ljepila ARMOFIX MTL.
- ✓ Ne napada površinu lamela ARMOSHIELD CFK.



SIGURNOST

RUKOVANJE I ČUVANJE

- ▶ Lako zapaljiva tekućina.
- ▶ Čuvati dalje od izvora topline i slobodnog plamena.
- ▶ Čuvati spremnike dobro zatvorene na hladnom i dobro prozračenom mjestu, daleko od izvora topline, p
- ▶ Pare su nadražujuće za oči i gornje dišne puteve.
- ▶ Nadražuje i dehidrira kožu ako je izložena duljem doticaju.

MJERE OPREZA

Upotrebljavajte nepropusne naočale i zaštitne rukavice. Izbjegavajte doticaj s očima. U slučaju slučajnog doticaja, dugo ispirati oči vodom. Operite zahvaćenu kožu sapunom i vodom. U slučaju gutanja ili udisanja ozlijeđenu osobu izvesti na svjež zrak.

Posavjetujte se s liječnikom pokazujući odgovarajući sigurnosni list.



© Autorska prava 2012. – Sva prava pridržana – Informacije koje su sadržane u ovom tehničkom listu na stvran i ispitni način odgovaraju našim najboljim i trenutnim saznanjima. – Ovisno o ispravnosti raznih faza postav-
ljanja za koje ne snosimo odgovornost, može doći do varijacija. Naše je jamstvo stoga ograničeno na kvalitetu i stalnost isporučenog proizvoda prema samim indikacijama. Ovim se izdajem ponitavju i zamjenjuju prethodna.

OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED I BOJA	bezbojna tekućina
MIRIS	eteričan
TOPLJIVOST	topivo u vodi
GUSTOĆA	0,79 kg/l pri 20 °C
GUSTOĆA PARE (ZRAK=1)	2
PLAMIŠTE	- 17 °C (u zatvorenoj posudi)
TALIŠTE	- 94,7 °C
TEMPERATURA PALJENJA	537,8 °C
SAMOZAPALJIVOST	465 °C
INTERVAL DESTILACIJE	55,8 – 56,60
TLAK PARE	24,1 kPa 20
INDEKS ISPARAVANJA	0,5 (EtEt = 1)
PH VRIJEDNOST, RAZRIJEĐENA OTOPINA	približno 6
VISKOZNOST	0,32 mPas pri 20 °C
LEDIŠTE:	-94,8 °C
KISELOST (ASTM D 1613)	0,002 %
PAKIRANJA	Boca od 1 l
ČUVANJE	12 mjeseci

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumice, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.