ARMOCLEANER CFK

SOLVENTE PER LA PULIZIA DELLE LAMELLE ARMOSHIELD CFK.

LINEA
RESTAURO e **PROTEZIONE**

SISTEMI FRP PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RINFORZO DELLE STRUTTURE

ARMOCLEANER CFK è un diluente specifico per la pulizia delle lamelle ARMOSHIELD CFK da polvere di carbonio e residui superficiali. La pulizia delle lamelle va effettuata su entrambi i lati con un panno prima dell'incollaggio. Il prodotto non è tossico o nocivo e presenta elevato potere detergente.

VANTAGGI

- ✓ **Non tossico o nocivo.**
- ✓ **Volatile e a rapidissima asciugatura.**
- ✓ **Non modifica il potere adesivo e le caratteristiche meccaniche** dell'adesivo epossidico specifico ARMOFIX MTL.
- ✓ **Non intacca la superficie delle lamelle** ARMOSHIELD CFK.

SICUREZZA

MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

- Liquido facilmente infiammabile.
- Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Tenere i recipienti ermeticamente chiusi in luogo fresco e ben ventilato, lontano da sorgenti di calore, d'accensione e da agenti ossidanti.
- I vapori sono irritanti per gli occhi e il primo tratto respiratorio.
- Irrita e disidrata la pelle se esposta a contatto prolungato.

PRECAUZIONI

Utilizzare occhiali a tenuta e guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale irrigare gli occhi con acqua e a lungo. Lavare la pelle colpita con acqua e sapone. In caso di ingestione o di inalazione portare l'infortunato all'aria aperta.

Consultare un medico mostrando la relativa scheda di sicurezza.

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

DRACO
LINEA RESTAURO e PROTEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO E COLORE	liquido incolore
ODORE	etereo
SOLUBILITÀ	Solubile in acqua
DENSITÀ	0,79 kg/l a 20°C
DENSITÀ DI VAPORE (ARIA=1)	2
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	-17°C (in vaso chiuso)
PUNTO DI FUSIONE	- 94,7°C
TEMPERATURE DI ACCENSIONE	537,8°C
AUTOINFIAMMABILITÀ	465°C
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	55,8 - 56,60
PRESSIONE VAPORE	24.1 kPa 20
INDICE DI EVAPORAZIONE	0.5 (EtEt=1)
VALORE pH, SOLUZIONE DILUITA	6 circa
VISCOSITÀ	0.32 mPas a 20°C
PUNTO DI CONGELAMENTO:	-94,8°C
ACIDITÀ (ASTM D 1613)	0,002 %
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 l
CONSERVAZIONE	12 mesi

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito **www.draco-edilizia.it**, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.

© Copyright 2012 - Tutti i diritti sono riservati - Le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori ed attuali conoscenze - In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.

DRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it