

Dichiarazione di prestazione n. CPR/T/0103

Revisione n. 1 Pag. 1 di 1

- 1) Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: **ARMOLIME TS**
- 2) Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego su pareti, colonne e partizioni**
- 3) Fabbricante: **DRACO ITALIANA - Via Monte Grappa, n. 11 D/E - 20067 Tribiano - Milano - Italy**
- 4) Sistema di VVCP: **Sistema 2+ e Sistema 4 per la Reazione al fuoco**
- 5) Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**

Organismi notificati: **ABCert sas – n. 1982 ha effettuato** ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
secondo il sistema 2+ e ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M10	EN 998-2:2016
Aderenza (Resistenza al taglio)	0,15 N/mm ² (valore tabulato)	
Assorbimento capillare d'acqua	≤ 0,3 kg/m ² x min ^{0,5}	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	μ 15/35 (valore tabulato)	
Conducibilità termica (λ _{10,dry})	0,67 W/mK (valore tabulato)	
Durabilità (al gelo/disgelo)	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Vedi scheda dati di sicurezza	

La prestazione del prodotto identificato è conforme alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Alessandra Gatti**

Tribiano, 13/12/2024
