

CETSEAL

SIGILLANTE ADESIVO

Specifico per il fissaggio dei WATERSTOP RX 101 - 103



CETSEAL è un sigillante/ adesivo monocomponente e multiuso a base di polietere, contro l'umidità. **CETSEAL** è un prodotto antiritiro, a basso contenuto di COV, con un'eccellente resistenza ai raggi UV specifico per il fissaggio dei giunti WATERSTOP-RX 101 e WATERSTOP-RX 103.

VANTAGGI

CETSEAL è un sigillante specifico per il fissaggio dei giunti WATERSTOP RX 101-103. Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

- ✓ **SICUREZZA NEI PUNTI CRITICI:** l'elevato potere adesivo assicura la massima tenuta anche nei punti di maggiore discontinuità.
- ✓ **STABILITÀ CHIMICA:** la capacità di espansione è garantita anche in presenza di agenti contaminanti, elettroliti e composti organici disciolti in acqua.
- ✓ **SEMPLICE DA APPLICARE:** la consistenza morbida del sigillante rende l'applicazione di cetseal facile e veloce.

IDEALE PER

- ✓ Sigillatura delle terminazioni al livello del terreno
- ✓ Sigillante per i sormonti della membrana
- ✓ Adesivo impermeabilizzante

MODALITÀ D'USO

- ▶ **Utilizzo di CETSEAL come sigillante per le terminazioni al livello del terreno:** sulla terminazione al livello del terreno della membrana impermeabilizzante, applicare uno strato continuo di CETSEAL lungo il bordo superiore della scossalina che copre e sigilla il bordo superiore della membrana impermeabilizzante fino al substrato.
- ▶ **Utilizzo di CETSEAL come sigillante per i sormonti della membrana:** applicare una striscia di CETSEAL rispettando delle linee guida di installazione della membrana impermeabilizzante.
- ▶ **Utilizzo di CETSEAL come adesivo impermeabilizzante:** applicare uno strato continuo di CETSEAL sul supporto e/o sul giunto waterstop e successivamente installare il giunto waterstop prima che CETSEAL si asciughi. Il consumo varia con l'uso, il substrato e il tipo di impiego. La resa standard per uno strato di 6 mm di diametro: è di circa 6 m con una cartuccia da 290 ml.

© Copyright 2012 - All rights reserved - The following specifications provide reliable details about our current best knowledge and know-how. Changes may take place according to the accuracy of the application steps we shall not be held responsible for. For this reason, our warranty only covers the quality and life of the products according to their specifications. This issue invalidates and replaces the previous ones.

Rev. 11-20 / Pag. 01/2

PARTNER ESCLUSIVO



CETCO
www.cetco.com

Manufactured by CETCO - CETCO POLAND,
CETCO Sp z o.o. SKA | Korpele 13A-Strefa |
Szczytno | 12-100 | Poland

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milano) • Italy
t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it



PRECAUZIONI

- Eliminare sporco e detriti, rivestimenti superficiali e sigillanti precedenti prima dell'uso. Preparare il metallo eliminando la ruggine, incrostazioni e residui di olio. Consentire al legno di risanarsi per sei mesi prima dell'utilizzo. Non applicare in condizioni di acqua stagnante o a temperature inferiori ai -4°C.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

PER PISTOLA DA SILICONE	Zero Slump (consistenza)ASTM C 697
VISCOSITÀ	750,000+ cps Brookfield RVF, fuso TF, 4 RPM, 23°C
FORMAZIONE DELLA PATINA INIZIALE	10-15 minuti
ODORE	Pressoché inodore

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

PROPRIETÀ	METODO DI ANALISI	VALORE STANDARD
ALLUNGAMENTO IN ROTTURA	DIN 53504	600%
DUREZZA SHORE A	DIN 53505	40 + 5
FLESSIBILITÀ BASSA TEMPERATURA	ASTM D816	10°C
RITIRO		Nessun ritiro misurabile dopo 14 giorni
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA (INTERAMENTE ASCIUTTO)		da -40°C a +90°C
VITA UTILE		1 anno

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

CETSEAL è disponibile in:

- 12 cartucce da 290 ml per confezione

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto, in luogo asciutto e a temperatura non inferiore ai +10°C, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e/o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.