

DISARMIX C94 LV

DISARMANTE UNIVERSALE A BASSA VISCOSITÀ
AD AZIONE CHIMICO-FISICA



DRACO

LINEA
CALCESTRUZZO

DISARMANTI
E STAGIONANTI
PER IL CALCESTRUZZO



DISARMIX C94 LV è un disarmanante chimico Low-Viscosity che consente una facile sformatura e protezione di ogni tipologia di cassaforma, per applicazioni anche a basse temperature. Garantisce il perfetto distacco del calcestruzzo per ogni tipologia di getto ed è particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni.

VANTAGGI

- ✓ Calcestruzzo privo di aloni, macchie o variazioni cromatiche;
- ✓ facile da applicare;
- ✓ riduce i tempi di pulizia e gli interventi di manutenzione ai casseri;
- ✓ elevata resa e bassa incidenza al m²;
- ✓ permette di ottenere calcestruzzo con elevato grado di finitura superficiale;
- ✓ favorisce la fuoriuscita delle micro e macro bolle d'aria costrette dalla parete del cassero;
- ✓ elevata protezione contro l'ossidazione dei casseri in ferro (ruggine);
- ✓ adatto per casseforme lisce o scabre, in acciaio, legno o cemento.

CAMPI D'IMPIEGO

DISARMIX C94 LV può essere utilizzato su qualsiasi cassaforma e per ogni tipologia di getto, ottenendo sempre ottimi risultati di disarmo e di "faccia a vista". È indicato sia per l'impiego in prefabbricazione che per l'edilizia in generale. Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo. Consente il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

MODALITÀ D'USO

DISARMIX C94 LV è un disarmanante pronto all'uso. È consigliabile l'applicazione a spruzzo sulla cassaforma con polverizzatori idonei. In alternativa è possibile passare sulla cassaforma un tampone leggermente impregnato.

PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica.



CONFEZIONE E CONSERVAZIONE

- Taniche da 10-20 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternetta da 1000 litri

Nell'imballo sigillato e conservato a temperatura ambiente superiore a 0°C lontano da fonti di calore e da fiamme libere, **DISARMIX C94 LV** mantiene le sue caratteristiche per 1 anno.



CONSUMO

1 litro ogni 80 m² di superficie.

VOCE DI CAPITOLATO

DISARMIX C94 LV è un disarmante chimico universale fornito da DRACO Italiana SpA che può essere utilizzato su tutti i tipi di cassero per ottenere calcestruzzi con un ottimo "faccia a vista" privi di aloni o macchie e consente un facile e rapido disarmo dei getti.

SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO	Liquido
COLORE	Giallo ambrato
DENSITÀ	0,862 ± 0,015 kg/l
VISCOSITÀ CINEMATICA	7,21 cSt a 40°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE CONSENTITA	> 0°C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 90°C

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.