

DISARMIX W

AGENT DE DÉCOFFRAGE ÉMULSIFIABLE À L'EAU POUR LES COFFRAGES EN BOIS



DRACO

LINEA
BÉTON

AGENTS DE DÉCOFFRAGE
ET AGENTS DE
MÛRISSEMENT
POUR LE BÉTON



DISARMIX W est un agent de décoffrage chimique émulsifiable à base d'huiles synthétiques spéciales et d'émulsifiants de haute qualité, qui permet de démouler et de protéger facilement les coffrages en bois. Mélangé à l'eau, il garantit le détachement parfait du béton pour tout type de coulée.

AVANTAGES

- ✓ Application rapide et facile ;
- ✓ réduction du temps de nettoyage et d'entretien ;
- ✓ protection des coffrages en bois ou en contreplaqué ;
- ✓ n'altère pas la couleur d'origine de l'ouvrage.

CHAMPS D'APPLICATION

DISARMIX W est particulièrement adapté aux coffrages en bois ou en contreplaqué, pour tous les types de pièces moulées, en obtenant toujours un excellent décoffrage et des résultats "face apparente". Il peut être appliqué même à basse température et n'altère pas la couleur originale du béton.



MODE D'EMPLOI

DISARMIX W est mélangé avec de l'eau dans les proportions suivantes : 1 partie de **DISARMIX W** dans 15 ± 20 parties d'eau. Il est conseillé d'éliminer les matériaux étrangers ou les fragments de béton durci du coffrage avant d'appliquer l'agent de décoffrage.

PRÉCAUTIONS

Utiliser conformément aux instructions figurant sur la fiche de sécurité et de données techniques. Utiliser des vêtements de protection complets. Voir la fiche toxicologique.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Bidons de 10 à 20 litres
- Fûts de 200 litres
- Citerne de 1000 litres

Dans son emballage scellé et stocké à une température ambiante supérieure à 0°C, à l'abri des sources de chaleur et des flammes nues, **DISARMIX W** conserve ses caractéristiques pendant 1 an.



CONSOMMATION

1 litre de **DISARMIX W**, à diluer dans de l'eau, pour une surface de 80÷100 m².

CAHIER DES CHARGES

DISARMIX W est un agent de décoffrage chimique émulsifiable, fourni par DRACO Italiana SpA, à appliquer sur les coffrages en bois ou en contreplaqué, pour obtenir un béton avec un excellent aspect "face apparente", sans auréoles ni taches, permettant un décapage facile et rapide des coulées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ASPECT	Liquide
COULEUR	Jaune ambré
DENSITÉ	0,885 ± 0,015 kg/l
VISCOSITÉ CINÉMATIQUE	12,72 cSt à 40°C
TEMPÉRATURE D'APPLICATION ADMISE	> 0°C
POINT D'ÉCLAIR	> 170°C
SOLUBILITÉ	Émulsifiable dans l'eau

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente fiche, Draco Italiana SpA adopte les paramètres qui y sont indiqués conjointement aux normes de référence correspondantes. Le Client est tenu de s'assurer que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produit concerné et qu'elles ne sont pas périmées et remplacées par celles d'éditions suivantes. En cas de doute, il convient de vérifier la correspondance de la fiche avec celle en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat présente sur le site www.draco-edilizia.it et/ou de contacter le service technique.

Les éventuels conseils relatifs à l'utilisation des produits, fournis par notre personnel, verbalement ou par écrit, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation rattachée au contrat d'achat et ne peuvent en aucun cas représenter une prestation contractuelle de notre part. Ils sont basés sur notre expérience et limités à l'état actuel des connaissances pratiques et/ou scientifiques ; ils ne sont donc pas contraignants ni exécutoires pour le Client ou l'applicateur. Aussi le Client est tenu de tester nos produits pour vérifier leur aptitude selon le type d'application et d'emploi prévu et il reste le responsable exclusif des choix effectués.