

## Dichiarazione di prestazione n. CPR/AD/0103

Revisione n. 1 Pag. 1 di 1

- 1) Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: **DRANITE AF 880**
- 2) Usi previsti: **Additivo per calcestruzzo proiettato accelerante di presa alcali free - EN 934-5 (T2)**
- 3) Fabbricante: **DRACO ITALIANA - Via Monte Grappa, n. 11 D/E - 20067 Tribiano - Milano - Italy**
- 4) Sistema di VVCP: **Sistema 2+**
- 5) Norma armonizzata: **EN 934-5:2007**

Organismi notificati: **ABCert sas – n. 1982 ha effettuato** ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica **secondo il sistema 2+ e ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

- 6) Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali     | Prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifica tecnica armonizzata |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tenore di ioni Cl <sup>-</sup> | Max. 0,1% in massa                                                                                                                                                                                                                                                              | EN 934-5:2007                 |
| Contenuto di alcali            | ≤. 1% in massa                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Comportamento alla corrosione  | Conforme a EN 934-1:2008 punto 5.2                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Resistenza alla compressione   | A 28 giorni: resistenza a compressione della miscela di prova ≥ 90% della miscela di controllo <i>(per acceleranti non alcalini)</i><br><br>A 90 giorni: resistenza a compressione della miscela di prova ≥ della resistenza a compressione della miscela di prova a 28 giorni. |                               |
| Tempo di presa                 | Tempo di inizio presa ≤ 10 min<br>Tempo di fine presa ≤ 60 min                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Sostanze pericolose            | Vedi scheda dati di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |

La prestazione del prodotto identificato è conforme alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Alessandra Gatti**

Tribiano, 03/02/2020

