

DURAFLOOR F

Fornitura e posa di rivestimento in poliuretano-cemento, non a solvente, a finitura semiopaca, dalle elevate resistenze chimico-meccaniche, da realizzarsi mediante applicazione di rivestimento filmogeno quadricomponente a base di resine poliuretaniche e cemento tipo DURAFLOOR F di DRACO Italiana Spa o equivalente. DURAFLOOR F applicato in due mani in ragione di 0,35 kg/m² con uno spessore di 300 µm, dovrà essere caratterizzato da:

- adesione al calcestruzzo, EN 1504-2: > 1,5 MPa;
- resistenza all'usura, UNI EN 13892/4 (BCA): classe AR0,5, UNI EN 13813
- resistenza all'abrasione, BS8204-2: Classe speciale
- BRE test massetto: Cat. A

Ogni singola prestazione dovrà essere validata da un certificato rilasciato da un Laboratorio ufficiale. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il ripristino del supporto, la pallinatura, levigatura o altro intervento meccanico per irruvidire il supporto, i tagli di ancoraggio ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l'accesso al posto di lavoro e l'esecuzione.