

MAGIJOINT

BANDA COPRIGIUNTO IMPERMEABILE

SI USA IN "MAGIFLEX SISTEMA TERRAZZO"

MAGIJOINT è una banda coprigiunto impermeabile da utilizzarsi in abbinamento al rivestimento impermeabile flessibile MAGIFLEX. È costituito da una banda di polimero termoplastico rinforzato da un tessuto di poliestere.

VANTAGGI

- ✓ MAGIJOINT è pratico e di facile applicazione.
- ✓ Ottima adesione.
- ✓ Elevata elasticità e capacità di allungamento.
- ✓ Resistente ai cicli di gelo/disgelo e ai raggi UV.

IDEALE PER

- ✓ Trattamento di giunti in generale nel sistema MAGIFLEX.
- ✓ Trattamento di lesioni e crepe.
- ✓ Raccordo di angoli e spigoli (in abbinamento a MAGICORNER).
- ✓ Trattamento di riprese di getto e giunti.

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici di applicazione devono essere pulite, prive di parti incoerenti e asciutte. Eventuali irregolarità e vuoti devono essere riparati con l'ausilio di una malta della linea FLUECO.

POSA IN OPERA DI MAGIJOINT

Dopo aver correttamente miscelato il rivestimento polimerico cementizio bicomponente MAGIFLEX (vedi scheda tecnica), applicare MAGIFLEX (a spatola o a rullo) sui piani di posa lateralmente al giunto per una larghezza che risulti superiore a quella di MAGIJOINT, lasciando libera la parte centrale. Stendere MAGIJOINT facendo aderire "a fresco" il lato in poliestere (lato bianco). Con una seconda mano di MAGIFLEX giungere alla copertura totale del giunto.



Posa di MAGIJOINT sulla prima mano di MAGIFLEX.



Posa su raccordo parete-pavimento. Applicazione della seconda mano di MAGIFLEX su MAGIJOINT.



Posa di MAGIJOINT "ad omega" su giunto di movimento trasversale.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e/o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.

DRACO

LINEA

IMPERMEABILIZZAZIONE

SISTEMA RIPARA
TERRAZZO



DIMENSIONI:

Lunghezza rotolo

25 m

Larghezza banda

12 cm

CARATTERISTICHE

Allungamento a rottura longitudinale (DIN 53354):

260%

Resistenza a trazione longitudinale:

5,6 MPa

Resistenza a trazione trasversale:

5,4 MPa

Temperatura di utilizzo:

-30°C +80°C

Resistenza all'aggressione chimica:

Buona

Larghezza giunto sigillabile:

da 50 a 150 mm

Resistenza alla pressione dell'acqua:

> 1,5 bar

Pressione di massima tenuta, fino allo scoppio: 3 bar

Rev. 11-21 / Pag. 1/1