

MATERICA ECO CARE

CERA PROTETTIVA NUTRIENTE AUTO-LUCIDANTE
PER LA PREVENZIONE DA USURA DI SUPERFICI
CONTINUE IN RESINA E RESINOSO-CEMENTIZIE



MATERICA ECO CARE è una cera protettiva nutriente specificamente formulata per la manutenzione delle pavimentazioni e delle superfici continue realizzate con **MATERICA**, che realizza uno strato protettivo auto-lucidante e rinnovabile. **MATERICA ECO CARE** elimina ogni porosità, protegge dai graffi e usura, respinge lo sporco e rende la superficie uniforme e brillante. **MATERICA ECO CARE** è semplice da utilizzare e grazie all'azione nutriente permette di rinnovare la brillantezza superficiale. **MATERICA ECO CARE** dovrà essere impiegato ogni 6-24 mesi in base all'intensità di utilizzo, traffico e grado di usura della pavimentazione.

VANTAGGI

MATERICA ECO CARE è una cera protettiva nutriente auto-lucidante dotata delle seguenti caratteristiche:

- ✓ **PRONTO ALL'USO E FACILE DA APPLICARE:** **MATERICA ECO CARE** è semplice da applicare con panno morbido o mop spandicera.
- ✓ **RIGENERA LE SUPERFICI:** **MATERICA ECO CARE** ripristina e rende uniforme la lucentezza superficiale.
- ✓ **SPECIFICO PER I RIVESTIMENTI MATERICA:** **MATERICA ECO CARE** protegge e nutre i rivestimenti in resina e i formulati resinoso-cementizi **MATERICA** rispettando la microstruttura superficiale e restituendo la naturale lucentezza.
- ✓ **PREVIENE L'USURA DEI PAVIMENTI:** **MATERICA ECO CARE** previene l'usura e migliora la resistenza al graffio e all'abrasione.
- ✓ **NON NOCIVO O TOSSICO:** **MATERICA ECO CARE** non è pericoloso per l'uomo e l'ambiente.



CAMPI D'IMPIEGO

Le caratteristiche specifiche di **MATERICA ECO CARE** lo rendono particolarmente indicato per:

- ✓ la manutenzione e la cura di rivestimenti spatolati continui per superfici architettoniche di design **MATERICA** o superfici resinose di pavimentazioni in genere.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire la superficie da trattare verificando che non siano presenti parti incoerenti o residui di polvere.

- ▶ Lavare accuratamente con **MATERICA ECO CLEANER** (vedi scheda tecnica), risciacquare per eliminare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare. Accertarsi che il pavimento sia completamente asciutto prima di applicare **MATERICA ECO CARE**.

MODALITA' D'USO

MATERICA ECO CARE è pronto all'uso. Versare il prodotto sulla superficie da trattare realizzando una striscia ondulata di circa 4 cm di ampiezza. Lavorare su piccole aree di 3-4 m² per volta.

Stendere il prodotto direttamente sulla pavimentazione, ripassare e distribuire uno strato uniforme di **MATERICA ECO CARE** sulla superficie con un panno o con vello spandicera in microfibra (mop) inumiditi. Non lasciare eccessi di prodotto o gocce. Mentre il pavimento è bagnato limitare il più possibile la presenza di polvere. Lasciare asciugare almeno 1 ora prima di calpestare il pavimento. Passato questo lasso di tempo, se necessario, è possibile applicare una seconda e terza mano, tra loro incrociate. Trattare sempre l'intera superficie per assicurare un aspetto uniforme e brillante. Eventuali residui dovranno essere rimossi con acqua prima dell'indurimento. Se necessario nelle zone ove è più evidente l'usura e nelle zone di maggior traffico riapplicare uno strato di **MATERICA ECO CARE**.

PRECAUZIONI

Non è richiesta l'adozione di alcuna precauzione speciale per l'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro. Usare guanti di gomma ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto accidentale lavare con acqua corrente le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto e consultare un medico.

Prodotto per uso professionale. Prima dell'uso leggere la scheda di sicurezza.

Non usare detergenti troppo aggressivi o acidi che potrebbero danneggiare la pavimentazione.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

MATERICA ECO CARE è confezionato in:

- bottiglie da 1 kg
- taniche da 5 kg

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno. Evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 40 °C. Teme il gelo.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido
COLORE	bianco
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +10°C a +30°C
ASCIUGATURA	1 ora ca.
RESA	15 ÷ 20 mq con 1 kg di prodotto
CONSERVAZIONE	12 mesi

i tempi variano in funzione della temperatura del supporto e delle condizioni termo-igrometriche ambientali.

i valori sopra indicati se non specificato sono indicativi e calcolati a una temperatura di 20°c e umidità relativa del 65%.