

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER

APPRÊT POUR SCELLER ET CONSOLIDER LES REVÊTEMENTS MICROCEMENTS POUR SYSTÈME MATERICA SÉRIE INVIDIA



MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER est un apprêt acrylique destiné à consolider les revêtements en microciment avant l'application de MATERICA PROTETTIVO I. MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER résiste à l'alcalinité du composant cimentaire, est stable dans un environnement humide et a une grande adhérence.

AVANTAGES

- ✓ **APPLICATION FACILE** : MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER s'applique rapidement et facilement au rouleau ou au pistolet.
- ✓ **POUVOIR D'IMPRÉGNATION ÉLEVÉ** : MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER pénètre en profondeur dans les surfaces, même compactes, et consolide efficacement le substrat.
- ✓ **ACTION ADHÉRENTE ÉLEVÉE** : le pouvoir adhésif de MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER facilite l'adhésion des revêtements ultérieurs.
- ✓ **HAUTE RÉSISTANCE** à l'eau, aux solutions agressives et au vieillissement.
- ✓ **RESPIRANT** : permet le passage de la vapeur d'eau.
- ✓ **NON NOCIF** : sans solvant et à faible teneur en substances volatiles.



CHAMPS D'APPLICATION

- ✓ Imprégnation et consolidation de MATERICA FINITURA I.
- ✓ Favorise l'adhésion au substrat sous-jacent dans les cycles MATERICA SERIE INVIDIA.
- ✓ Peut également être utilisé comme promoteur d'adhérence sur les revêtements acryliques.

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

le fond doit être compact et parfaitement propre, sans poussière, exempt d'efflorescences, de graisse ou de pièces incohérentes. S'il y a de la mousse et/ou de la végétation, il faut les enlever complètement et appliquer un fongicide sans chlore.

AVERTISSEMENTS

- ▶ Ne pas appliquer le produit sur des surfaces très chaudes ou lorsque la température est inférieure à 5°C, en cas d'humidité élevée ou de brouillard, ou lorsqu'il est prévu qu'il pleuve.
- ▶ Ne pas diluer avec des solvants.

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER



PRÉPARATION DU PRODUIT

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER est prêt à l'emploi et peut être appliqué sur **MATERICA FINITURA I**.

Mélanger le contenu du fût pendant quelques minutes avant de l'utiliser.

MODE D'EMPLOI

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER peut être appliqué manuellement au pinceau ou au rouleau à poils courts. Appliquer une ou deux couches en fonction de l'absorption du substrat. Une fois que **MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE PRIMER** est complètement sec (environ 30 minutes à 20°C), on peut appliquer **MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE I**.

CONDITIONNEMENTS ET CONSERVATION

MATERICA TRASPARENTE PRIMER est conditionné en fûts de 1 kg - 5 kg

Dans son emballage d'origine et correctement stocké à l'abri de l'humidité, le produit conserve ses caractéristiques pendant un an.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASPECT	Blanc opalescent
POIDS SPÉCIFIQUE - EN 2811	1,0 kg/l
CONTENU SOLIDE	18 %
VISCOSITÉ - 20°C - EN ISO 3219	10 mPa · s (N° tr/min. 100 / Broche RV1)
CONSERVATION - 20°C	12 mois
EMBALLAGES	Fûts de 1 à 5 kg

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION 20°C - 50% H.R.

TEMPS DE SÉCHAGE - 20°C	environ 30 minutes
TEMPS D'ATTENTE AVANT L'APPLICATION DU REVÊTEMENT	30-40 minutes en fonction de l'humidité, de la température ambiante et du substrat.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	De +5°C à +35°C
RENDEMENT	100 g/m ² par couche en fonction de la température et de l'état de surface du substrat

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente fiche, Draco Italiana S.p.A. adopte les paramètres qui y sont indiqués conjointement aux normes de référence correspondantes.

Le Client est tenu de s'assurer que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produit concerné et qu'elles ne sont pas périmées et remplacées par celles d'éditions suivantes. En cas de doute, il convient de vérifier la correspondance de la fiche avec celle en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat présente sur le site **www.draco-edilizia.it** et/ou de contacter le service technique. Les éventuels conseils relatifs à l'utilisation des produits, fournis par notre personnel, verbalement ou par écrit, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation rattachée au contrat d'achat et ne peuvent en aucun cas représenter une prestation contractuelle de notre part. Ils sont basés sur notre expérience et limités à l'état actuel des connaissances pratiques et/ou scientifiques ; ils ne sont donc pas contraignants ni exécutoires pour le Client ou l'applicateur. Aussi le Client est tenu de tester nos produits pour vérifier leur aptitude selon le type d'application et d'emploi prévu et il reste le responsable exclusif des choix effectués.