



REALIZZAZIONE DI GIUNTI "A TRAVETTO" AD ALTA RESISTENZA

Riparazione di giunti ammalorati di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette ad elevate sollecitazioni, tramite creazione di giunto con metodo "a travetto".



- **OTTIMA RESISTENZA AL TRAFFICO, AGLI URTI E ALL'AGGRESSIONE CHIMICA**
- **ELEVATA ADESIONE AL SUPPORTO**
- **FACILE POSA IN OPERA E RAPIDO INDURIMENTO**
- **FINITURA 'CHIUSA' INASSORBENTE E LAVABILE**



RIPARAGIUNTI

Resina epossicementizia tricomponente colabile per giunti a "travetto".
Spessori fino a 40 mm per strato.



DRACOFLEX P

Sigillante poliuretano monocomponente a basso modulo elastico.
Flessibile e chimico-resistente.



DRAFIL

Profilato in polietilene espanso a celle chiuse.



Scopri tutte le soluzioni
DRACO sul nostro sito



DRACO
draco-edilizia.it

DRACO Italiana S.p.A

Via Monte Grappa 11 D-E, I-20067 Tribiano (MI)
Tel. +39 0290632917 Fax. +39 0290631976
info@draco-edilizia.it

Seguici su:



RIPARARE PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

RESTAURO, RIPARAZIONE E RIVESTIMENTO DI
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI, PIAZZALI E PARCHEGGI



DRACO

QUALITA' PER L'EDILIZIA

RESTAURA, RIPARA E RIVESTI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI, PIAZZALI E PARCHEGGI

RIPARAZIONE RAPIDA DI BUCHI, FESSURE E AREE DEGRADATE

Ricostruzioni, stuccature e riparazioni localizzate di buchi, crepe e fessure di pavimentazioni in calcestruzzo o mattonelle.

CARRABILE IN
2
ORE



- **OTTIMA RESISTENZA AL TRAFFICO, AGLI URTI E ALL'AGGRESSIONE CHIMICA**
- **FACILE POSA IN OPERA E RAPIDO INDURIMENTO: CARRABILE IN 2 ORE**
- **ELEVATA ADESIONE AI SUPPORTI**
- **FINITURA 'CHIUSA' IDEALE PER SUCCESSIVE RESINATURE**

PAVIFIX

Malta di resina per riparazioni e stuccature di pavimentazioni industriali, garage e marciapiedi. **Riparazioni rapide con spessori da 2 a 40 mm.**



RICOSTRUZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO ANCHE IN ESTERNO

Riparazione di pavimentazioni industriali ammalorate e supporti in calcestruzzo in genere soggetti ad usura e traffico elevato; rivestimento di nuove pavimentazioni industriali e in mattonelle. **EPOMALT** può essere lasciato a vista ed è dotato di **effetto antiscivolo**.

NON TEME
SUPPORTI UMIDI



- **ELEVATA ADESIONE AL SUPPORTO**
- **IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, NON TEME SUPPORTI UMIDI**
- **RESISTENTE AL TRAFFICO E ALL'USURA**
- **ELEVATA RESISTENZA ALL'AGGRESSIONE AMBIENTALE E AI SALI DISGELANTI**

EPOMALT

Malta epossimentizia bicomponente da rasatura per il ripristino e il rivestimento di pavimentazioni in calcestruzzo anche in esterno.



VERNICIATURA EPOSSIDICA INASSORBENTE LAVABILE E ANTIACIDO

Rivestimento resinoso continuo a film sottile, resistente all'attrito e all'aggressione chimica, per la protezione delle pavimentazioni in calcestruzzo in ambienti civili e industriali, ideale per industrie alimentari, laboratori, attività commerciali, officine, garage, ecc.

APPLICAZIONE FACILE
A RULLO



- **IMPERMEABILE E INASSORBENTE**
- **ANTIPOLVERE E DI FACILE PULIZIA**
- **RESISTENTE AL TRAFFICO E ALL'ABRASIONE**
- **ECOFRIENDLY: FORMULAZIONE ALL'ACQUA**
- **NON NECESSITA DI PRIMER**

WEPOX COLOR

Resina epossidica bicomponente colorata in fase acquosa.



In presenza di umidità di risalita si raccomanda l'utilizzo di AQUASTOP T preliminarmente all'applicazione di WEPOX COLOR.

VASTA GAMMA COLORI

Scegli tra più di 900 tinte disponibili.

