

RESICLEANER

DETERGENTE QUOTIDIANO MULTIUSO SPECIFICO
PER LA PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI IN RESINA



RESICLEANER è un detergente multiuso versatile dall'elevato potere pulente specificamente formulato per la pulizia quotidiana delle pavimentazioni in resina DRACO. **RESICLEANER** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di tutte le superfici in resina sia in ambiente industriale che commerciale/domestico ove restituisce brillantezza alle superfici prolungandone la durata. **RESICLEANER** ha una delicata e persistente profumazione naturale, è semplice da utilizzare in quanto non necessita di risciacquo, non lascia residui né aloni di nessun genere.

VANTAGGI

RESICLEANER è un detergente multiuso per pavimenti in resina dall'elevato potere pulente dotato delle seguenti caratteristiche:

- ✓ **FACILE DA APPLICARE:** RESICLEANER è semplice da applicare sia manualmente sia con mezzi meccanici.
- ✓ **OTTIMO POTERE PULENTE:** RESICLEANER pulisce efficacemente senza aggredire le superfici trattate.
- ✓ **SPECIFICO PER RIVESTIMENTI IN RESINA:** RESICLEANER deterge i rivestimenti in resina epossidica, poliuretana e i formulati resinoso-cementizi DRACO rispettando la microstruttura superficiale e restituendo la naturale lucentezza senza alterare i colori o la durata del trattamento.
- ✓ **SENZA RISCACQUO E A RAPIDA ASCIUGATURA:** RESICLEANER non necessita di risciacquo ed asciuga rapidamente permettendo un'immediato utilizzo della pavimentazione.
- ✓ **NON LASCIA RESIDUI O ALONI:** RESICLEANER è semplice da applicare e non lascia striature, macchie o saloni.
- ✓ **NON TOSSICO O NOCIVO:** RESICLEANER non è pericoloso per l'uomo e l'ambiente ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.



CAMPI D'IMPIEGO

L'elevato potere pulente rende **RESICLEANER** particolarmente indicato per:

- ✓ la pulizia quotidiana di pavimentazioni in resina realizzate con EPOPLATE, EPOLEVEL, i sistemi resinosi DRACOFLOOR o pavimentazioni resinose in genere.

PREPARAZIONE

Diluire **RESICLEANER** con acqua **dosato dallo 0,5 al 3%** in funzione del grado di oleosità e sporcizia del pavimento.

PRECAUZIONI

Non è richiesta l'adozione di alcuna precauzione speciale per l'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro. Usare guanti di gomma ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto accidentale lavare con acqua corrente le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto e consultare un medico. Prodotto per uso professionale. Prima dell'uso leggere la scheda di sicurezza.

MODALITÀ D'USO

- ▶ **Pulire la superficie** da trattare verificando che non siano presenti parti incoerenti o residui di polvere.
- ▶ **Applicazione manuale:** su piccole superfici è possibile applicare il prodotto manualmente, distribuire **RESICLEANER** sulla superficie ed esercitare una frizione continua con mop lineare o a frange.
- ▶ **Applicazione meccanica:** versare **RESICLEANER** diluito nel serbatoio e utilizzare il prodotto con macchina lavasciuga.
- ▶ *In caso di sporco difficile è consigliato utilizzare RESICLEANER HD.*

COMPOSIZIONE

Contiene tensioattivi anionici e non ionici, alcoli alifatici, coadiuvanti della detersione.

RESICLEANER è un prodotto EPD (Performance ambientale certificata). Il contenuto di questo formulato è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi. **RESICLEANER** non è pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

RESICLEANER è confezionato in:

- bottiglie da 1 kg
- taniche da 5 - 10 kg

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno. Evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 40 °C.

CARATTERISTICHE

STATO FISICO	liquido limpido
COLORE	giallo-verde fluorescente
PROFUMAZIONE	pino fresco
DOSI D'IMPIEGO	dallo 0,5 al 3% di prodotto da diluire in acqua
pH DI UNA SOLUZIONE ALL'1%	7,5-8,5 ± 0,5
pH TAL QUALE	12-13 ± 0,5
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,01
BIODEGRADABILITÀ	> 90%

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e/o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.