

RESICLEANER HD

DETERGENTE SGRASSANTE NON SCHIUMOGENO PER LA PULIZIA PROFONDA DI PAVIMENTAZIONI IN RESINA



RESICLEANER HD (HEAVY DUTIES) è un detergente non schiumogeno a elevato potere emulsionante e forte azione sgrassante per la pulizia di pavimentazioni in resina affette da sporco ostinato e persistente quali oli minerali e organici, grasso alimentare, lubrificanti ecc. **RESICLEANER HD** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di tutte le superfici in resina sia in ambiente industriale che commerciale/ domestico ove rimuove macchie e residui di sporco anche ostinato rispettando la matrice polimerica della superficie in resina. **RESICLEANER HD** è semplice da utilizzare in quanto non necessita di risciacquo, non lascia residui né aloni di nessun genere.

VANTAGGI

RESICLEANER HD è un detergente multiuso per pavimenti in resina dall'elevato potere pulente dotato delle seguenti caratteristiche:

- ✓ **ELEVATO POTERE PULENTE:** RESICLEANER HD pulisce senza aggredire le superfici ed elimina efficacemente anche residui di grasso, olio e macchie ostinate grazie alla forte azione sgrassante.
- ✓ **FACILE DA APPLICARE:** RESICLEANER HD è semplice da applicare sia manualmente sia con mezzi meccanici.
- ✓ **SPECIFICO PER RIVESTIMENTI IN RESINA:** RESICLEANER HD deterge i rivestimenti in resina epossidica, poliuretana e i formulati resinoso-cementizi DRACO rispettando la microstruttura superficiale senza alterare i colori o la durata del trattamento.
- ✓ **SENZA RISCACQUO E A RAPIDA ASCIUGATURA:** RESICLEANER HD non necessita di risciacquo ed asciuga rapidamente permettendo un'immediato utilizzo della pavimentazione.
- ✓ **NON LASCIA RESIDUI O ALONI:** RESICLEANER HD è semplice da applicare e non lascia striature, macchie o saloni.
- ✓ **NON TOSSICO:** RESICLEANER HD non è pericoloso per l'uomo e l'ambiente,



CAMPI D'IMPIEGO

L'elevato potere pulente ad azione disgregante dello sporco rende **RESICLEANER HD** particolarmente indicato per:

- ✓ la pulizia profonda di pavimentazioni in resina realizzate con **EPOPLATE, EPOLEVEL, i sistemi resinosi DRACOFLOOR e pavimentazioni resinose in genere.**
- ✓ pulizia di pavimenti di magazzini, industrie alimentari, ospedali, mense.

PREPARAZIONE

Utilizzare **RESICLEANER HD diluito con acqua dal 5% al 20%** in funzione del grado di oleosità e sporcizia del pavimento.

PRECAUZIONI

Usare guanti di gomma ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto, lavare con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto e consultare un medico. Prodotto per uso professionale. Prima dell'uso leggere la scheda di sicurezza.

MODALITÀ D'USO

- ▶ **Pulire la superficie** da trattare verificando che non siano presenti parti incoerenti o residui di polvere.
- ▶ **Applicazione manuale** - dopo avere diluito il prodotto versare **RESICLEANER HD** nel carrello mop e procedere alla pulizia esercitando una frizione continua sulla superficie sporca, oppure, per trattare piccole superfici, versare il prodotto su un panno/spugna o direttamente sulla superficie e rimuovere lo sporco.
- ▶ **Applicazione meccanica** - versare **RESICLEANER HD** diluito nel serbatoio e utilizzare il prodotto con macchina lavasciuga, monospazzola o macchina a iniezione estrazione.

COMPOSIZIONE

Contiene tensioattivi anionici ed alcoli alifatici.

RESICLEANER HD è un prodotto EPD (Performance ambientale certificata). Il contenuto di questo formulato è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

RESICLEANER HD è confezionato in:

- bottiglie da 1 kg
- taniche da 5 - 10 kg

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno. Evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 40 °C.

CARATTERISTICHE

STATO FISICO	liquido
COLORE	giallo
PROFUMAZIONE	tipico
DOSI D'IMPIEGO	5 ÷ 20%
pH DI UNA SOLUZIONE ALL'1%	10-11 ± 0,5
pH TAL QUALE	12-13 ± 0,5
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0,01
BIODEGRADABILITÀ	> 90%

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.