

# SANOFARBE PRIMER

PRIMER SILOSSANICO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA  
AD AZIONE CONSOLIDANTE E ANTISALE



**DRACO**

LINEA

**RISANAMENTO  
E BIOEDILIZIA**

RIVESTIMENTI E  
PITTURE TRASPIRANTI E  
IDROREPELLENTI PER  
LA PROTEZIONE  
DI INTONACI  
DEUMIDIFICANTI



**SANOFARBE PRIMER** è un prodotto pronto all'uso a base di resine acriliche e silossaniche specificamente formulato per l'utilizzo quale consolidante e aggrappante antisale da applicare preliminarmente l'utilizzo di SANOFARBE RIVESTIMENTO. Ideale sia su nuovi intonaci sia su supporti farinosi, disgregati e ad assorbenza differenziata, **SANOFARBE PRIMER** penetra in profondità e uniforma la capacità di assorbimento del supporto.

## VANTAGGI

**SANOFARBE PRIMER:**

- ✓ Consolida il fondo e migliora l'adesione del rivestimento.
- ✓ Presenta elevata capacità di penetrazione.
- ✓ Uniforma il grado di assorbimento del supporto.
- ✓ Traspirante e idrorepellente.
- ✓ Trattamento preliminare del supporto ad azione antisale.
- ✓ Facile applicazione a pennello o rullo.



## CAMPI DI IMPIEGO

**SANOFARBE PRIMER** è applicabile su intonaci in genere, pietre naturali, murature in laterizio, calcestruzzo, ecc.

Ideale per:

- ✓ Trattamento preliminare all'applicazione del rivestimento silossanico SANOFARBE.
- ✓ Consolidamento superfici di supporti incoerenti o particolarmente assorbenti.
- ✓ Promotore di adesione: incrementa l'aggancio al supporto.
- ✓ Applicabile anche su vecchi supporti farinosi o ad assorbenza differenziata.

## MODALITÀ D'USO

### PULIZIA DEL SUPPORTO

- ▶ Le superfici da trattare dovranno presentarsi pulite e coese, esenti da polvere od ogni traccia di sporco ed efflorescenze; eventuali residui o parti di intonaco in fase di distacco dovranno essere rimossi. Nel caso provvedere alla pulizia mediante spazzolatura meccanica o lavaggio con H<sub>2</sub>O a pressione.
- ▶ Prima dell'applicazione i supporti devono essere comunque ben asciutti.

## APPLICATION

Applicare **SANOFARBE PRIMER** in un unico strato con pennello o rullo a pelo corto, **SENZA** diluire, in temperature comprese tra i +5 e i +35°C. Trattare uniformemente il supporto avendo cura di ricoprire tutte le superfici interessate.

Attendere almeno 24 ore prima di applicare **SANOFARBE RIVESTIMENTO**. I tempi di asciugatura variano in presenza di basse temperature o esposizione a vento e irraggiamento eccessivi. Proteggere il supporto trattato da pioggia, gelo o condizioni di asciugatura troppo rapida (vento, sole diretto).

## CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

**SANOFARBE PRIMER** è confezionato in Taniche da 5 e 20 kg.

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.



## PRECAUZIONI

Applicare **SANOFARBE PRIMER** con temperatura compresa tra +5°C e 35°C e con umidità relativa possibilmente inferiore al 75%.

Non diluire, il prodotto è pronto all'uso. Non applicare in presenza di pioggia e/o fumi e/o polvere.

Proteggere adeguatamente gli elementi circostanti (finestre, telai di porte) per evitare eventuali macchie superficiali.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

COMPOSIZIONE	Resine acriliche e polisilossaniche - esente da solventi
PESO SPECIFICO	1020 kg/l
RESA	150 g/m <sup>2</sup> circa
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONFEZIONI	Tanica da 5 - 20 kg
CONSERVAZIONE	12 mesi
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da + 5°C a + 35°C
TEMPO DI ATTESA PER SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO	24 ore