

SANOFARBE RIVESTIMENTO

ZAŠTITNA SILOKSANSKA OBLOGA KOJA JE VEOMA PROZRAČNA, VODOOTPORNA I ZAŠTITNA

DRACO

LINIJA

RENOVACIJE I BIOARHITEKTURAPROZRAČNE I VODOOTPORNE
OBLOGE I BOJE ZA ZAŠTITU
ŽBUKA ZA ODVLAŽIVANJE

SANOFARBE RIVESTIMENTO siloksanski je proizvod na bazi akrilnih i silikonskih smola, posebno namijenjen zaštiti i ukrašavanju vanjskih zidova u novogradnji i za obnovu zgrada od povijesnog i umjetničkog značaja. Jamči iznimno prozračnu, ujednačenu, kompaktnu i vodootpornu oblogu s povećanim prijanjanjem na podlogu. SANOFARBE RIVESTIMENTO u ponudi je u verziji fine (maksimalni inertni promjer 1,2 mm) ili srednje fine granulacije (maksimalni inertni promjer 1,5 mm) i prikladan je za zahvate na žbukama SANOSAN i DACOTERM.

PREDNOSTI

SANOFARBE RIVESTIMENTO jamči:

- ✓ oblogu s visokom razinom zaštite
- ✓ odlično prijanjanje na podlogu
- ✓ maksimalnu prozračnost
- ✓ mineralne pigmente
- ✓ površinsku vodootpornost
- ✓ jednostavno nanošenje.



PODRUČJA PRIMJENE

SANOFARBE RIVESTIMENTO upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vanjskih površina kako na novim konstrukcijama tako i za obnovu zgrada od povijesnog značaja.

Prikladno za podloge kao što su:

- ✓ nove žbuke (vapno-cement)
- ✓ prirodni kamen
- ✓ beton
- ✓ dobro nosive stare vapnenocementne žbuke
- ✓ posebno za zahvate na žbukama Sanosan i Dacoterm.

NAČIN UPORABE

ČIŠĆENJE PODLOGE

- Površine koje se obrađuju moraju biti čiste, bez prašine ili prljavštine. ako je potrebno, nastavite mehaničkim trljanjem ili pranjem vodom pod tlakom.
- Prije nanošenja, podloge se u svakom slučaju moraju temeljito osušiti i očvrnuti.
- Za nove žbuke, ali posebno za stare „prašnjave“ podloge ili posebno upijajuće ili diferencirano upijajuće podloge treba nanijeti prvi sloj proizvoda SANOFARBE PRIMER koji može, standardizacijom upijajućih sredstava, jamčiti homogenost sljedeće „boje“ završnog premaza. SANOFARBE PRIMER također poboljšava stupanj pričvršćivanja na podlogu.

NANOŠENJE

Pažljivo nanosite proizvod SANOFARBE PRIMER ravnomjerno obrađujući sve površine.

Nakon najmanje 24 sata, nanosite proizvod **SANOFARBE RIVESTIMENTO** nakon što ste ga prethodno promiješali bušilicom s malim brojem okretaja. **SANOFARBE RIVESTIMENTO** treba ravnomjerno rasporediti u maloj debljini čeličnom lopaticom, a zatim završiti kružnim pokretima plastičnom gletericom.

PAKIRANJA I ČUVANJE

SANOFARBE RIVESTIMENTO pakira se u bačvice od 25 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.



MJERE OPREZA

Nanesite SANOFARBE RIVESTIMENTO pri temperaturi između +5 °C i 35 °C i uz relativnu vlažnost po mogućnosti manju od 75 %.

Ne nanosite u prisutnosti kiše i/ili dima i/ili prašine.

Na vanjskim površinama treba izvesti poveznice u skladu sa spojevima i/ili olucima. Upotrebljavajte jednu proizvodnu seriju za jedan zahvat.

OBILJEŽJA PROIZVODA

GRANULACIJA	FINA GRANULACIJA: maks. promjer 1,2 mm – SREDNJA GRANULACIJA: maks. promjer 1,5 mm
SPECIFIČNA TEŽINA	1,8 kg/l
PH	7,5
VRIJEME SUŠENJA	6 – 8 sati
PAKIRANJA	bačvica od 25 kg
BOJE	Pogledajte kartu boja
POTROŠNJA	Fina granulacija: 2 kg/m ² po sloju Srednja granulacija: 3 kg/m ² po sloju

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA

Visoko zaštitna dekoracija i obloga, s visokom propusnošću i vodootpornom snagom s fasadama i vanjskim površinama koje se izvode nanošenjem proizvoda Sanofarbe Primer i završne debele obloge koja kvalitetom i obilježjima nije slabija od obloge SANOFARBE RIVESTIMENTO društva **Draco Italiana S.p.A.** Proizvod se nanosi čeličnom lopaticom i završava plastičnom gletericom kako bi se jamčio završni premaz s „finim gletanjem“. Upute i mjere opreza koje je potrebno usvojiti moraju biti u skladu s preporukama proizvođača tj. društva **Draco Italiana S.p.A.**