

SANOSAL

STABILIZZATORE DI SALINITÀ PER MURATURE
SOGGETTE A RISALITA DI UMIDITÀ E SALINITRO

FORMULAZIONE IN FASE SOLVENTE



SANOSAL è uno speciale stabilizzatore di salinità liquido per murature a base di composti organici del silicio. **SANOSAL** stabilizza e inibisce i processi di idratazione e disidratazione dei sali ed è ideale per il risanamento di murature soggette a umidità di risalita e salinità anche in forte concentrazione. Previene la formazione di efflorescenze, umidità e muffe.

VANTAGGI

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

- ✓ **IDROFOBIZZANTE:** **SANOSAL** riduce la permeabilità al vapor d'acqua della muratura ($\leq 5\%$) ma ne mantiene la traspirabilità, favorendo l'espulsione dell'umidità residua.
- ✓ **NEUTRALIZZA I SALI:** **SANOSAL** stabilizza e inibisce i processi di idratazione e disidratazione dei sali evitando la formazione di efflorescenze saline in superficie.
- ✓ **ELEVATA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE:** **SANOSAL** penetra in profondità nella struttura muraria anche su superfici particolarmente umide.
- ✓ **FACILE POSA IN OPERA:** **SANOSAL** è un prodotto semplice e facile da applicare a pennello o con irroratrice a bassa pressione.



CAMPI DI IMPIEGO

- ✓ Trattamento antisale delle murature prima d'interventi di reintonacatura, nei cicli di deumidificazione con intonaci SANOSAN.
- ✓ Previene la formazione di efflorescenze, umidità e muffe.
- ✓ Applicabile anche su superfici particolarmente umide grazie all'elevato effetto bagnante.



MODALITÀ D'USO

- ▶ Pulire accuratamente, a secco, la muratura disintonacata.
- ▶ Applicare **SANOSAL** sulla muratura utilizzando un pennello o un'irroratrice a bassa pressione, agendo dal basso verso l'alto fino a saturazione.
- ▶ Normalmente sono sufficienti due mani di prodotto, applicate fresco su fresco.
- ▶ L'applicazione del rinzafo e/o di un intonaco deumidificante della linea **SANOSAN**, o di altro intonaco, deve essere eseguita subito dopo il trattamento con **SANOSAL**, previa bagnatura con acqua della superficie. Particolare attenzione deve essere posta nell'effettuare la bagnatura ed il successivo rinzafo subito dopo l'applicazione di **SANOSAL**, al fine di evitare distacchi e/o ridotta adesione dell'intonaco. Si consiglia di spruzzare una prima mano di intonaco sul prodotto ancora non asciutto.

PRECAUZIONI

- Prima dell'utilizzo di SANOSAL, si raccomanda di consultare la scheda di igiene e sicurezza.
- SANOSAL è classificato come prodotto infiammabile.
- Si raccomanda di indossare sempre occhiali a maschera, guanti in gomma o PVC, semimaschera per solventi. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, fiamme libere ed in luoghi freschi ben ventilati. Proteggere dalla luce diretta del sole. Richiudere ermeticamente la confezione, una volta terminata l'applicazione.

CONSUMI

Il consumo di SANOSAL dipende dalla porosità del supporto e dal contenuto salino. In media la resa è di: **300-500 g/m² in funzione del supporto.**

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

SANOSAL è confezionato in:

Taniche da 4 kg e da 16 kg

Nell'imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

ASPETTO	Liquido
COLORE	Trasparente
PESO SPECIFICO	~ 0,9 g/cm ³
CONSUMO	300-500 g/m ² in funzione del supporto

VOCE DI CAPITOLATO



Tipo di intervento

Trattamento antisalino, sottointonaco, di superfici in mattone, tufo, arenaria, che presentino efflorescenze, conseguenti alla cristallizzazione di sali igroscopici di varia natura (cloruri, nitrati, solfati) per effetto della risalita capillare. Riduzione degli effetti di cristallizzazione dei sali su vecchi intonaci sfarinanti.

Specifica tecnica

Applicazione a pennello o con irroratrice a bassa pressione ed in ragione di 300-500 g/m² di speciale stabilizzatore di salinità tipo SANOSAL di DRACO Italiana S.p.A. previa accurata pulizia a secco della superficie da irrorare.

Tale prodotto sarà a base di composti organici del silicio in solventi alifatici ad elevato effetto bagnante. Particolare attenzione deve essere posta nell'effettuare la bagnatura ed il successivo rinzafo subito dopo l'applicazione del SANOSAL al fine di evitare distacchi e/o ridotta adesione dell'intonaco.