SEAL-X XP

MASTIC À BASE DE POLYMÈRES ACTIFS

DRACO

LIGNE

IMPERMÉABI-LISATION

IMPERMÉABILISATION DES STRUCTURES EN BÉTON MÊME SOUS-NIVEAU

H_2O — SALINE and IMPURE WATER

SEAL-X XP est un mastic à spatule à utiliser en combinaison avec les membranes d'imperméabilisation hydro-actives VOLTEX DS CR et ULTRASEAL XP, en tant que produit complémentaire à l'application pour la préparation, la régularisation et la finition des surfaces. Grâce à la technologie hydrophile à base de polymères XP, **SEAL-X XP** se dilate au contact de l'eau et crée une barrière étanche à l'eau, aussi bien en présence d'eau douce que d'eau à salinité élevée. Avec la consistance d'une pâte dense, **SEAL-X XP** est facile à appliquer à la spatule ou à la truelle et adhère avec ténacité à la plupart des matériaux de construction. **SEAL-X XP** a été conçu pour être utilisé sur le béton, la maçonnerie et sur la plupart des surfaces métalliques.

AVANTAGES

SEAL-X XP est un mastic hydro-expansible à base de polymères hydro-actifs.

Les caractéristiques spécifiques du produit sont :

- ✓ **SÉCURITÉ DANS LES POINTS CRITIQUES :** le pouvoir adhésif et hydro-expansif élevé de SEAL-X XP garantit une étanchéité maximale même dans les points de plus haute discontinuité.
- ✓ **STABILITÉ CHIMIQUE :** la capacité d'expansion est garantie même en présence de contaminants, d'électrolytes et de composés organiques dissous dans l'eau.
- ✓ **FACILE À APPLIQUER :** sa consistance douce permet d'appliquer SEAL X-XP de façon simple et rapide à la spatule ou à la truelle.

IDÉAL POUR

- ✓ Étanchéité, par masticage, des corps passants, tels que les tuyauteries, les fers d'armature, les piliers, les éléments de liaison, les radiers et les extrados en élévation et les joints de contrôle/construction éventuels.
- ✓ Masticage des irrégularités dans le support avant l'application des membranes VOLTEX DS CR et ULTRASEAL XP.
- ✓ Étanchéité de renforcement en correspondance des chevauchements des membranes ou remplissage des arêtes, des angles et des raccordements entre les surfaces horizontales et verticales qui sont difficiles à « bander » par les gaines.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer soigneusement la surface à traiter : éliminer les parties tombantes, la poussière, la graisse, l'huile, les agents corrosifs ou d'autres contaminants ; les surfaces doivent être sèches et sans impuretés ; **SEAL-X XP** peut être appliqué sur les surfaces en béton structurel immédiatement après l'enlèvement des coffrages.
- **SEAL-X XP** doit être appliqué immédiatement avant l'installation de la membrane d'imperméabilisation ; appliquer une couche de **SEAL-X XP** d'une épaisseur minimale de 6 mm. **SEAL-X XP** doit être appliqué lorsque la température ambiante et la température de surface sont égales ou supérieures à -4°C. Une fois appliqué, **SEAL-X XP** ne doit pas être exposé pendant une période prolongée avant le confinement.
- La couche de **SEAL-X XP** doit avoir une épaisseur d'au moins 19 mm et être continue autour des corps passants. La couche de **SEAL-X XP** doit aussi recouvrir complètement les surfaces exposées du support, si présentes, et s'étendre jusqu'à ce qu'elle recouvre aussi la membrane d'imperméabilisation. Terminer la finition du corps passant en appliquant une couche de 36 mm de **SEAL-X XP** sur l'élément, en produisant une épaisseur d'au moins 6 mm.

© Copyright 2012 - Tous droits réservés - Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles. Suivant la précision de différentes phases de mise en œuvre, pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, des variations peuvent se produire. Par conséquent, notre garantie se réfère uniquement à la qualité et à la constance des performances des produits relativement aux renseignements fournis. La présente édition remplace et annule toute édition précédente.

PARTENAIRE EXCLUSIF
MINERALS TECHNOLOGIES CETCO® www.cetco.com
Fabriqué par CETCO - CETCO POLAND, CETCO Sp z o.o.SKA I Korpele 13A-Strefa | Szczytno | 12-100 | Pologne

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milan) • Italie
tél. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it
DRACO QUALITÀ PER L'EDILIZIA

LIGNE IMPERMÉABILISATION

EMBALLAGES ET STOCKAGE

SEAL-X XP est disponible en :
- Petits barils de 15 kg

Dans son emballage d'origine et correctement stocké sous abri, dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et des flammes, et à une température non inférieure à +10°C, le produit garde ses caractéristiques pendant 12 mois. Stocker à une température supérieure à +15°C avant toute application.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser SEAL-X XP sur du polystyrène expansé (PSE).
- À utiliser seulement dans les applications qui permettent un confinement adéquat.
- Les terrains de remblai doivent être compactés à au moins 85% selon l'essai Proctor modifié.
- SEAL-X XP n'est pas un mastic pour joints de dilatation.
- Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection et des équipements de protection pour les yeux.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau, en particulier avec des plaies ouvertes.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement.
- Ne pas ingérer. Voir la fiche de sécurité pour plus d'avertissements et d'informations sur la sécurité du produit.

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans cette fiche, Draco Italiana S.p.A. adopte les paramètres y indiqués, accompagnés de normes de référence correspondantes. Le client est tenu de vérifier que cette fiche et les valeurs y indiquées sont valables pour le lot de produit le concernant et qu'elles ne sont pas obsolètes et remplacées par des éditions plus récentes. En cas de doute, il est possible de vérifier la correspondance entre la fiche et celle en vigueur au moment de la signature du contrat de vente présent sur le site **www.draco-edilizia.it**, et/ou en contactant préalablement le bureau technique. Tout conseil éventuel concernant l'utilisation des produits, fourni par notre personnel de façon verbale ou écrite, à la demande du client ne constitue en aucun cas une obligation accessoire du contrat de vente ni ne peut en aucun cas représenter une prestation contractuelle de notre part. Nos conseils sont basés sur notre expérience et se limitent à l'état actuel des nos connaissances pratiques et/ou scientifiques. Par conséquent, ils ne sont pas contraignants pour le client ou l'applicateur. Le client est notamment tenu de tester nos produits afin de vérifier leur aptitude par rapport au type d'application et d'utilisation prévue et demeure le seul et unique responsable des choix effectués.

© Copyright 2012 - Tous droits réservés - Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles. Suivant la précision de différentes phases de mise en œuvre, pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, des variations peuvent se produire. Par conséquent, notre garantie se réfère uniquement à la qualité et à la constance des performances des produits relativement aux renseignements fournis. La présente édition remplace et annule toute édition précédente.

PARTENAIRE EXCLUSIF
MINERALS TECHNOLOGIES CETCO® www.cetco.com
Fabriqué par CETCO - CETCO POLAND, CETCO Sp z o.o.SKA I Korpele 13A-Strefa | Szczytno | 12-100 | Pologne

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milan) • Italie
tél. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

QUALITÀ PER L'EDILIZIA