DRACOCEM

Fornitura e posa in opera di legante idraulico speciale tipo DRACOCEM di Draco Italiana SpA, per la realizzazione di massetti a ritiro controllato e rapida asciugatura. Il prodotto, miscelato con aggregati e acqua, consente di confezionare massetti ad alta resistenza meccanica e veloce essiccamento, idonei sia per interni che per esterni. I massetti risultanti sono pedonabili dopo 4-6 ore e pronti per la posa di rivestimenti ceramici dopo 24 ore o di parquet e pavimentazioni resilienti dopo 4 giorni (a 20°C e 50% U.R.). DRACOCEM è ideale per la realizzazione di massetti tradizionali e galleggianti, inclusi quelli con impianti di riscaldamento a pavimento, garantendo conducibilità termica migliorata e compatibilità con pavimenti in legno, pietra naturale e ceramica. Per la realizzazione di massetti aderenti su sottofondi puliti e coesi, è necessario applicare una boiacca di adesione composta da DRACOCEM, acqua e COLLACEM.
Il dosaggio consigliato per 1 m^3 di impasto è:

- DRACOCEM: 200 ÷ 280 kg
- Aggregati (0-8 mm): circa 1700 kg
- Acqua: 60 ÷ 80 litri (in funzione dell'umidità degli aggregati).

La posa deve essere eseguita nel rispetto delle indicazioni tecniche del produttore, prevedendo l'isolamento delle strutture in elevazione con strisce di polietilene a cellule chiuse e il rinforzo con reti metalliche nei punti critici, per garantire prestazioni ottimali e durature.