

# DRACOFILLER

## CARICHE MICROMETRICHE PER FINITURE ANTISDRUCCIOLO



**DRACOFILLER** è costituito da cariche micrometriche sferoidali di silice, estremamente resistenti all'usura, da aggiungere ai rivestimenti epossidici e/o poliuretanic (sistemi DRACOFLOOR) o ai rivestimenti resinosi continui DRACO per realizzare una finitura antisdrucchio.

**DRACOFILLER** va aggiunto alla resina in ragione del 3-10% in peso, regolando il dosaggio in funzione dell'intensità dell'effetto antiscivolo che si vuole ottenere.

## IDEALE PER

- ✓ Realizzare la finitura antisdrucchio nei sistemi DRACOFLOOR.
- ✓ Ottenere un effetto antiscivolo utilizzate in abbinamento ai rivestimenti resinosi continui DRACO.

## MODALITÀ D'USO

Preparare la resina di finitura alla quale aggiungere DRACOFILLER facendo riferimento alle specifiche di miscelazione indicate nella relativa scheda tecnica e successivamente aggiungere sotto miscelazione continua e a basso numero di giri **DRACOFILLER** in ragione del 3-10% in peso, in funzione dell'intensità dell'effetto antiscivolo che si vuole ottenere. Dopo la miscelazione con **DRACOFILLER**, applicare la resina in modo omogeneo con rullo a pelo corto.

Per applicazioni su piccole superfici è possibile applicare DRACOFILLER a spolvero tra le due mani di resina. Dopo l'applicazione della prima mano distribuire **DRACOFILLER** uniformemente sullo strato di resina ancora fresco; attendere la completa asciugatura della prima mano e procedere all'applicazione del secondo strato di resina.

## CARATTERISTICHE

### ASPETTO E MATERIALE:

Microsfere di silice

### DIMENSIONI:

70 - 110 micron

### CONSUMO:

5-20 g/m<sup>2</sup>

### CONFEZIONI:

Fustino da 1 kg

### Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito [www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it), e/o previamente contattato l'Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all'utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l'applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l'idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.