

DRACOFLEX P

Fornitura e posa di sigillante poliuretano monocomponente, caratterizzato da elevata aderenza alle pareti del giunto, elasticità e capacità di movimento di lavoro, tipo DRACOFLEX P di DRACO Italiana SpA, che indurisce per effetto dell'umidità atmosferica realizzando sigillature elastiche di giunti orizzontali o verticali resistenti all'acqua e ai più diffusi detergenti industriali e prodotti chimici. Il prodotto, utilizzato per riempire giunti di contrazione/controllo di pavimentazioni industriali in calcestruzzo e resina, garantisce impermeabilità e inassorbimento proteggendo il giunto dall'accumulo di sporco, carica batterica e prevenendo l'insorgere di fenomeni di degrado che vedono nel giunto non protetto il punto di innesco più frequente. La sigillatura dei giunti con DRACOFLEX P di DRACO contribuisce al raggiungimento dei requisiti del protocollo HACCP igienici e di pulizia per le pavimentazioni delle industrie alimentari. L'eccellente adesione ai più comuni materiali edili lo rende idoneo anche per realizzare incollaggi elastici.

Il prodotto dovrà essere caratterizzato da:

- Durezza shore A - ISO 868: 30-40
- Capacità di movimento di lavoro: 25%
- Modulo elastico - ISO 8339 all. 100%: 0,55 - 0,65 MPa
- Allungamento a rottura - ISO 8339: > 200%
- Allungamento a rottura finale - ASTM D412: 600%
- Resistenza a trazione - ASTM D412: 2,2 MPa
- Recupero elastico - ISO 7389: > 70%